



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FAST WAX

### 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas FAST WAX

Produkto numeris FAX500

#### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai Vaškas automobilių priežiūrai.

#### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Tiekėjas TETROSYL LIMITED  
Bury  
Lancashire  
England  
BL9 7NY  
0161 764 5981  
0161 797 5899  
info@tetrosyl.com

Gamintojas TETROSYL LIMITED  
Bury  
Lancashire  
England  
BL9 7NY  
0161 764 5981  
0161 797 5899  
info@tetrosyl.com

#### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris +44 (0)161 764 5981

Šalies pagalbos telefono numeris Neatidėliotina informacija apsinuodijus. Tel +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

### 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

#### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

##### Klasifikacija (EB 1272/2008)

Fiziniai pavojai Neklasifikuota

Pavojai sveikatai Skin Sens. 1 - H317

Pavojus aplinkai Neklasifikuota

#### 2.2. Ženklavimo elementai

## FAST WAX

### Pavojaus piktogramos



<b>Signalinis žodis</b>	Atsargiai
<b>Pavojaus frazės</b>	H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
<b>Atsargumo frazės</b>	P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. P261 Stengtis neįkvėpti garų/aerolio. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. P362+P364 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. P501 Turinį/talpą šalinti laikantis šalies taisyklių.
<b>Sudėtyje yra</b>	1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE
<b>Detergentų ženklavimas</b>	15 - < 30% Alifatinių angliavandenilių, < 5% nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, < 5% kvapai, < 5% polikarboksilatų, Sudėtyje yra BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE / 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE
<b>Papildomos atsargumo frazės</b>	P272 Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. P321 Specialus gydymas (žr. šioje etiketėje pateikiamą medicininį patarimą).

### 2.3. Kiti pavojai

Šiame produkte nėra medžiagų, kurios būtų klasifikuojamos kaip patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) ar labai patvarios ir labai biologiškai besikaupiančios (vPvB).

### 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

#### 3.2. Mišiniai

<b>DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT; KEROSENE - UNSPECIFIED</b>	<b>10-&lt;30%</b>
CAS numeris: —	EC numeris: 926-141-6
	REACH registracijos numeris: 01-2119484819-18-0001
<b>Klasifikacija</b>	
Asp. Tox. 1 - H304	
<b>ALCOHOLS, C16-18, ETHOXYLATED (APPROX 20 EO)</b>	<b>0.1-&lt;0.3%</b>
CAS numeris: 68439-49-6	EC numeris: 500-212-8
M (veiksny) ūminis = 1	
<b>Klasifikacija</b>	
Acute Tox. 4 - H302	
Eye Dam. 1 - H318	
Aquatic Acute 1 - H400	

## FAST WAX

<b>AMMONIA ...100%</b>	<b>&lt;0.1</b>
CAS numeris: 1336-21-6	EC numeris: 215-647-6
M (veiksny) ūminis = 1	
<b>Klasifikacija</b>	
Skin Corr. 1B - H314	
Eye Dam. 1 - H318	
STOT SE 3 - H335	
Aquatic Acute 1 - H400	
<b>2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE</b>	<b>-&lt;0.05</b>
CAS numeris: 2682-20-4	EC numeris: 220-239-6
	REACH registracijos numeris: 01-2120764690-50-0000
M (veiksny) ūminis = 10	M veiksny (lėtinis) = 1
<b>Klasifikacija</b>	
Acute Tox. 3 - H301	
Acute Tox. 3 - H311	
Acute Tox. 2 - H330	
Skin Corr. 1B - H314	
Eye Dam. 1 - H318	
Skin Sens. 1A - H317	
Aquatic Acute 1 - H400	
Aquatic Chronic 1 - H410	
<b>1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE</b>	<b>-&lt;0.05</b>
CAS numeris: 2634-33-5	EC numeris: 220-120-9
	REACH registracijos numeris: 01-2120761540-60-0000
M (veiksny) ūminis = 1	
<b>Klasifikacija</b>	
Acute Tox. 4 - H302	
Skin Irrit. 2 - H315	
Eye Dam. 1 - H318	
Skin Sens. 1 - H317	
Aquatic Acute 1 - H400	

Visas pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

### 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

#### **4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

##### **Bendroji informacija**

Jeigu sutrikimai nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos. Nukentėjusįjį asmenį išneškite į gryną orą, pasirūpinkite, kad jam būtų šilta, užtikrinkite ramybę ir kvėpavimui palankią padėtį. Poveikis gali būti uždelstas. Nukentėjusįjį asmenį stebėkite.

##### **Įkvėpus**

Mažai tikėtinas poveikio būdas, nes produkto sudėtyje nėra lakiųjų medžiagų.

##### **Nurijus**

Jeigu sutrikimai nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos. Kruopščiai išskalaukite burną vandeniu. Duokite gerti daug vandens.

## FAST WAX

<b>Patekus ant odos</b>	Nedelsdami nuskalaukite dideliu vandens kiekiu. Nuvilkite užterštus drabužius. Jeigu sutrikimai nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.
<b>Patekus į akis</b>	Nedelsdami nuskalaukite dideliu vandens kiekiu. Išimkite kontaktinius lęšius ir laikykite akių vokus plačiai atvertus. Plaukite nesustodami mažiausiai 15 minučių. Netrinkite akies. Jeigu sutrikimai nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

<b>Bendroji informacija</b>	Aprašyti simptomai gali būti įvairaus sunkumo, priklausomai nuo koncentracijos ir poveikio trukmės. Poveikis gali būti uždelstas. Nukentėjusįjį asmenį stebėkite.
<b>Įkvėpus</b>	Specifinių simptomų nežinoma.
<b>Nurijus</b>	Nurijus gali sukelti nemalonių pojūčių. Gali sukelti skrandžio skausmą ar vėmimą.
<b>Patekus ant odos</b>	Ilgalaikis sąlytis gali sukelti odos paraudimą, dirginimą ir džiūvimą.
<b>Patekus į akis</b>	Gali sukelti praeinantį akių dirginimą.

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

<b>Pastabos gydytojui</b>	Specialių rekomendacijų nėra. Jei kyla abejonių, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.
---------------------------	--

## 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

<b>Tinkamos priemonės gaisrui gesinti</b>	Gesinkite toliau nurodytomis medžiagomis: Putos, anglies dioksidas arba sausi milteliai. Vanduo. Naudokite aplinkiniam gaisrui gesinti tinkančias medžiagas.
<b>Netinkamos priemonės gaisrui gesinti</b>	Gesinimui nenaudokite vandens srovės, nes taip galite išsklaidyti gaisrą.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

<b>Specialieji pavojai</b>	Neaktualu. Neįprastų gaisro ar sprogo pavojų nėra.
<b>Pavojingi degimo produktai</b>	Apie pavojingus skaidantis susidarantiems produktams nežinoma.

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

<b>Apsaugos veiksmai gesinant gaisrą</b>	Neaktualu.
<b>Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams</b>	Nedelsdami išeikite iš pavojingos zonos.

## 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

<b>Asmeninės atsargumo priemonės</b>	Apie asmens apsaugos priemones skaitykite 8 skyriuje. Išsiliejus saugotis slidžių grindų ir paviršių.
--------------------------------------	---

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

<b>Atsargumo priemonės aplinkai</b>	Pasirūpinkite, kad nepatektų į vandens aplinką.
-------------------------------------	---

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

<b>Valymo metodai</b>	Specialių valymo procedūrų nerekomenduojama.
-----------------------	--

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

<b>Nuoroda į kitus skirsnius</b>	Išsipylusią medžiagą surinkite ir šalinkite, kaip nurodyta 13 skyriuje. Apie asmens apsaugos priemones skaitykite 8 skyriuje.
----------------------------------	---

## FAST WAX

### 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

#### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

**Atsargumo priemonės naudojant** Perskaitykite gamintojo nurodymus ir jais vadovaukitės. Turi būti įdiegtos geros asmens higienos procedūros. Prieš palikdami darbo vietą rankas ir kitas užterštas kūno vietas nuplaukite vandeniu su muilu. Vengti patekimo į akis. Naudojant preparatą nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

#### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

**Atsargumo priemonės sandėliuojant** Talpykles laikykite stačiai. Laikykite sandariai uždarytoje originalioje talpyklėje.

#### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

**Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)** Šio produkto numatytos naudojimo paskirtys išsamiai aprašytos 1.2 skyriuje.

### 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

#### 8.1. Kontrolės parametrai

##### Poveikio darbo vietoje ribos

##### AMMONIA ...100%

Ilgalaikio poveikio riba (8 val. TWA): WEL 18 mg/m<sup>3</sup>

Trumpalaikio poveikio riba (15 minučių): WEL 25 mg/m<sup>3</sup>

WEL = Workplace Exposure Limit.

#### 8.2. Poveikio kontrolė

##### Apsauginės priemonės



**Tinkamos inžinerinės kontrolės priemonės**

Specialių reikalavimų vėdinimui nėra. Šio produkto negalima tvarkyti uždaroje patalpose, kuriose nėra tinkamo vėdinimo.

**Akių / veido apsauga**

Jei rizikos vertinimo rezultatai rodo, kad galimas sąlytis su akimis, reikia naudoti patvirtinto standarto reikalavimus atitinkančias akių apsaugos priemones. Reikia naudoti toliau nurodytas apsaugos priemones, nebent vertinimo rezultatai rodo, kad reikia aukštesnio lygmens apsaugos priemonių. Sandariai prigludantys apsauginiai akiniai.

**Rankų apsauga**

Jei rizikos vertinimas atskleidžia sąlyčio su oda galimybę, reikia mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias, nepralaidžias pirštines, atitinkančias patvirtinto standarto reikalavimus.

**Kita odos ir kūno apsauga**

Vilkėkite tinkamus drabužius, kad išvengtumėte pakartotinio ar ilgalaikio sąlyčio su oda.

**Higienos priemonės**

Įrenkite akių plovimo įrenginį ir saugos dušą. Kad išvengtumėte odos džiūvimo, naudokite tinkamą odos kremą. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti

**Kvėpavimo takų apsauga**

Kvėpavimo takų apsaugos priemonių nereikia.

### 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

#### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

**Išvaizda** Kreminis skystis.

**Spalva** Balta.

**Kvapapas** Vaisių.

## FAST WAX

<b>Kvapo slenkstis</b>	Nenustatyta.
<b>pH</b>	pH koncentruotas tirpalas): 8.5
<b>Tirpimo taškas</b>	Nenustatyta.
<b>Pradinis virimom taškas ir intervalas</b>	>100°C @ 1013 hPa
<b>Pliūpsnio temperatūra</b>	>75°C
<b>Garavimo greitis</b>	Nenustatyta.
<b>Viršutinė / apatinė degumo arba sprogumo ribos</b>	Nenustatyta.
<b>Garų slėgis</b>	Nenustatyta.
<b>Garų tankis</b>	Nenustatyta.
<b>Santykinis tankis</b>	0.965 - 0.985g/cm <sup>3</sup> @ 20°C
<b>Tirpumas</b>	Maišosi su vandeniu.
<b>Skaidymosi koeficientas</b>	Nenustatyta.
<b>Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra</b>	Nenustatyta.
<b>Suirimo temperatūra</b>	Nenustatyta.
<b>Klampus</b>	3000 - 4000 cP @ 20°C
<b>Oksiduojančiosios savybės</b>	Neapibrėžtas.

### 9.2. Kita informacija

**Kita informacija** Nėra.

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

### 10.1. Reaktingumas

**Reaktingumas** Apie su šiuo produktu susijusias pavojingas reakcijas nežinoma.

### 10.2. Cheminis stabilumas

**Stabilumas** Stabilumo problemų nekelia.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

**Galimos pavojingos reakcijos** Netaikytina.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

**Vengtinios sąlygos** Neaktualu.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

**Vengtinios medžiagos** Manoma, kad nėra konkrečių medžiagų ar medžiagų grupės, kurios reaguodamos su produktu sudarytų pavojingą situaciją.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

**Pavojingi irimo produktai** Jei naudojama ir laikoma laikantis rekomendacijų, nesuyra.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie toksinį poveikį

## FAST WAX

<b>Įkvėpus</b>	Apie konkrečius pavojus sveikatai nežinoma.
<b>Nurijus</b>	Nurijus gali sukelti nemalonių pojūčių.
<b>Patekus ant odos</b>	Ilgalaikis ar dažnas sąlytis gali sukelti paraudimą ir dirginimą. Gali sukelti alerginę odos reakciją.
<b>Patekus į akis</b>	Gali sukelti praeinantį akių dirginimą.

### 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

**Ekotoksiškumas** Preparato sudedamosios dalys nelaikomos kenksmingos aplinkai. Tačiau vis tiek yra galimybė, kad išpylus didelį kiekį arba dažai išpilant gali būti kenkiama aplinkai.

#### 12.1. Toksiškumas

##### Ūminis toksiškumas vandens organizmams

##### Ūminis toksiškumas - žuvis

LC<sub>50</sub>, 96 hours: 2200 (DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT; Kerosine – UNSPECIFIED) mg/l, žuvis

#### 12.2. Patvarumas ir skaidymasis

**Patvarumas ir suirstamumas** Duomenų apie šio produkto skaidymąsi nėra.

#### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

**Biologinio kaupimosi geba** Duomenų apie biologinį kaupimąsi nėra.

**Skaidymosi koeficientas** Nenustatyta.

#### 12.4. Judumas dirvožemyje

**Judrumas** Produktas tirpsta vandenyje.

**Adsorbcijos / desorbcijos koeficientas** Nėra.

#### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

**PBT ir vPvB vertinimas** Vadovaujantis šiuo metu taikomais ES kriterijais, ši medžiaga neklasifikuojama kaip patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška ar labai patvari ir labai biologiškai besikaupianti (PBT ar vPvB).

#### 12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

**Kiti nepageidaujami poveikiai** Nėra.

### 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

#### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

**Šalinimo būdai** Atliekas perduokite licenciją turinčiai atliekų šalinimo įmonei laikydamiesi vietos atliekų šalinimo institucijos reikalavimų. Šalinimo procedūras turi patvirtinti aplinkos inžinierius, jos turi atitikti vietos taisykles. Praskiedus gali būti leidžiama šalinti su nuotekomis nuskalaujant dideliu vandens kiekiu.

### 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

**Bendrybės** Produkto tarptautinės pavojingų krovinių gabenimo taisyklės (IMDG, IATA, ADR/RID) nereglamentuoja.

#### 14.1. JT numeris

Netaikytina.

## FAST WAX

### 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Netaikytina.

### 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Perspėjančio transportavimo ženklo nereikia.

### Transporto etiketės

Perspėjančio transportavimo ženklo nereikia.

### 14.4. Pakuotės grupė

Netaikytina.

### 14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga medžiaga / jūros teršalas

Ne.

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Netaikytina.

### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Nefasuoto produkto  
gabenimas pagal MARPOL  
73/78 II priedo reikalavimus ir  
IBC kodas

Netaikytina.

## 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

**ES teisės aktai** Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 18 d. reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (su pakeitimais).

### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas neatliktas.

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

<b>Peržiūros pastabos</b>	PASTABA: linijos krašte rodo, kad, palyginti su ankstesne versija, buvo atlikta reikšmingų pakeitimų.
<b>Išdavė</b>	Health & Safety Department
<b>Peržiūros data</b>	2021.05.05
<b>Peržiūra</b>	15
<b>Pakeitimų data</b>	2019.05.02
<b>SDL būseną</b>	Patvirtintas.

## FAST WAX

**Visas pavojaus frazių tekstas**

- H301 Toksiška nurijus.
- H302 Kenksminga nurijus.
- H304 Nurijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
- H311 Toksiška susilietus su oda.
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- H315 Dirgina odą.
- H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
- H318 Smarkiai pažeidžia akis.
- H330 Mirtina įkvėpus.
- H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
- H400 Labai toksiška vandens organizmams.
- H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.